

Cavi U72



Dichiarazione di prestazione (DoP) CPR

Costruzione	
Conduttore	Conduttore Rigido Rame Stagnato
Isolamento	Polietilene CEI EN 50290-2-23 – Ø 0,50 mm – Spess. mm 0,25 – Ø Est. mm 0,90 ± 0,02
Anime binate	a quarte e cordate
Guaina	LS0H qualità TM7 Grigio CEI EN 50363
Marcatura	SUD CAVI – U72 – SEZ. – H-FREI UNSHEILD WWW/YY (Batch/Num.) 001m Eca
Codice Colori	Standard DIN VDE 0815

Proprietà elettriche	
Tensione Nominale	U0/U = 300/300 V
Tensione di prova	2000 V
Resistenza Isolamento	>1 GΩxkm
Capacità Mutua Ø 0,60 mm	Max. 50 nF/Km
Capacità Mutua Ø 0,80 mm	Max. 55 nF/Km
Temperatura di esercizio	-10° + 70° C

Normative
IEC 60754 / IEC 745-2 – IEC 61034-1 / IEC 189-2

Codice	Sezione mm ²	Spessore Guaina mm ±	Ø mm ± 0,2	Mat. Organico g/m ± 1,0	Massa Cavo g/m ± 1,0

		0,02			
U72-1-05	1x4x0,5	0,60	3,50	12,6	19,0
U72-2-05	2x4x0,5	0,60	5,30	17,2	30,0
U72-3-05	3x4x0,5	0,60	5,80	20,8	40,0
U72-4-05	4x4x0,5	0,65	6,40	24,4	50,0
U72-5-05	5x4x0,5	0,70	7,60	28,0	60,0
U72-1-08	1x4x0,8	0,60	4,90	19,2	36,0
U72-2-08	2x4x0,8	0,65	8,10	38,4	72,0
U72-3-08	3x4x0,8	0,70	8,90	54,6	105,0
U72-4-08	4x4x0,8	10,20	10,20	62,8	130,0
U72-5-08	5x4x0,8	11,80	11,80	66,0	150,0



SUD CAVI SRL

tel.: 081 8181807 – sudcavi@libero.it – info@sudcavi.it

Sede Legale: Corso della Repubblica n° 138 – 80078 – Pozzuoli (NA)

Sede Operativa: Via Consolare Campana, 349/A – 80010 – Villaricca (NA)